

BRAÇOS DE SUSPENSÃO - RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO



Antes da aplicação da peça, sugere-se que a área esteja limpa e livre de impurezas. Quando os defeitos encontrados forem nas buchas e/ou mancais, recomenda-se a troca das peças.

Os principais causadores dos desgastes dos braços são:

- Ausência de coifa;
- Coifa rompida.

É importante ressaltar que, a cada substituição destes componentes, é imprescindível fazer a cambagem e alinhamento do veículo.

Em condições normais de utilização, as substituições dos braços de suspensão ocorrem, em média, a cada 40 mil km após a primeira troca.

Para uma maior vida útil de todos os componentes da suspensão e direção, é indispensável a adoção de manutenções preventivas para a verificação do estado de conservação e, se necessário, a substituição dos componentes desgastados. Porém algumas atitudes básicas como alinhamento, balanceamento, bom estado de conservação dos pneus e sua correta calibragem, aumentam significativamente essa vida útil, além de proporcionar maior segurança e dirigibilidade.

AUTHO MIX – QUALIDADE ORIGINAL

Rua Eugênio Bellotto, 200 - Galpão E – Vila Liviero - São Paulo/SP – CEP 04185-160
sat@authomix.com.br - Fone: 011 – 2168-6110