



## INFORMATIVO TÉCNICO

**PRODUTO:** AD1001

**APLICAÇÃO:** Compatível com Sistemas de arrefecimento de motores endotérmicos

O Aditivo para Radiadores Autho Mix Concentrado Orgânico pode ser utilizado com total confiabilidade em todos os motores fabricados em ferro fundido, alumínio e em sistemas de arrefecimento constituídos de radiadores em alumínio ou cobre e suas ligas.

Diluído em água desmineralizada, constitui um líquido de arrefecimento utilizável o ano todo. Recomenda-se a utilização de no mínimo 40% em volume do Autho Mix Concentrado Orgânico na solução final. Não utilizar acima de 70%. É indispensável a **mistura manual** do fluido com a água de diluição para assegurar uma mistura perfeita.

**SEMPRE** utilize água desmineralizada, o uso de qualquer outro tipo de água pode comprometer o sistema de arrefecimento e causar danos graves ao motor do veículo.

DILUIÇÃO AUTHO MIX CONCENTRADO ORGÂNICO	
DILUIÇÃO MÍNIMA	DILUIÇÃO MÁXIMA
<b>40%</b>	<b>70%</b>
Em volume do Autho Mix Concentrado Orgânico na solução final	

**IMPORTANTE:** Os valores aqui informados podem não coincidir com os praticados pela montadora do veículo. Para obter a informação correta e precisa, sempre consulte o manual do veículo. Todo fluido de arrefecimento a base de glicóis é considerado como um “Dejeto Industrial Especial” e por respeito ao meio ambiente, **deve ser eliminado em centros autorizados.**



ÓTIMOS NEGÓCIOS PARA VOCÊ

Para maiores Informações:

0800 999 1000 - SAT@AUTHOMIX.COM.BR